
16 TRESOR





STRUTTURA
Strutture portanti in massello di abete; fianchi in multistrati

SEDUTE
Strato di fibra d'ovatta e dacron 400 gr/m² su strato poliuretano 30 kg/m³ ricoperto da uno strato di fibra d'ovatta e dacron 400 gr/m²

SCHIENALI
Strato di fibra d'ovatta e dacron 400 gr/m² su strato poliuretano 21 kg/m³ ricoperto da misto piuma

BRACCIOLI
Strato poliuretano 21 kg/m³ ricoperto da misto piuma

MOLLEGGIO
Cinghie elastiche incrociate ad alta resistenza

PIEDI
PVC 6 cm

RIVESTIMENTO
Tessuto

STRUCTURE
Main structure in pinewood; side in agglomerate wood

SEAT FILLING
Dacron wadding layer on polyurethane foam 30 kg/m³ with polyester fibre 400 gr/m² covered with polyester fibre 400 gr/m²

BACK CUSHIONS FILLING
Dacron wadding layer on polyurethane foam 21 kg/m³ with polyester fibre 400 gr/m² covered with mixed feather

ARMREST
Dacron wadding layer on polyurethane foam 21 kg/m³ covered with mixed feather

SPRINGING
High resistance crossed elastic belts

LEGS
PVC 6 cm high

UPHOLSTERY
Fabric